



Tekniske artikler til
industrien og vedligehold
Tlf.: 7585 2323
www.socko.dk



10 – Six in One (6 in 1)

Bel-Ray 6 in 1 Multipurpose Lubricant

Bel-Ray 6 in 1 Multipurpose Lubricant er en højtydende, del-syntetisk, universel indtrængende væske, som renser, smører og vedligeholder utrolig godt p.g.a. den unikke blanding af syntetiske olier og egne additiver.

Bel-Ray 6 in 1 Multipurpose Lubricant er et Extreme Pressure og antiwear smøremiddel, som indeholder rust- og korrosionsinhibitorer, vandfortrængende tilsætninger, penetrationsforbedrende additiver og friktionsnedsættende egenskaber.

Bel-Ray 6 in 1 Multipurpose Lubricant er overlegen overfor alle andre rustfjernere og vandfortrængningsprodukter på markedet.

Anvendelsesområder:

- Smøring og rustbeskyttelse af kæder, kabler, hængsler, låse, plæneklippere, jagt- og fiskeudstyr, værktøj m.m.
- Til at løsne fastsiddende dele, møtrikker, bolte osv.
- Til at fjerne fugtighed og beskytte og konservere mod korrosion i alle omgivelser.
- Til at fjerne fugt fra tændkabler

Egenskaber og fordele:

Overlegen indtrængning
Overlegne smøreegenskaber

Korrosionsbeskyttelse og
konservering

Brugervenlig

Løser hurtigt fastsiddende dele
Høj filmstyrke og anti-wear maksimerer
komponenternes ydelse og holdbarhed.
Fjerner fugt og danner en fugttæt film,
uigennemtrængelig for fugt. Beskytter og
konserverer delene mod rust og korrosion.
Påvirker hverken plastic eller malede overflader.
Ikke giftig – nem at anvende, såvel aerosol
som i dunk

10 – Six in One (6 in 1)

Bel-Ray 6 in 1 Multipurpose Lubricant

Bel-Ray 6 in 1 Multipurpose Lubricant er ikke et opløsningsmiddel.

Bel-Ray 6 in 1 Multipurpose Lubricant er et højtydende, delsyntetisk, universel smøremiddel.

Bel-Ray 6 in 1 Multipurpose Lubricant har ekstraordinære krybende og penetrerende egenskaber som gør frigørelse af fastsiddende skruer og bolte til at ske hurtigt og let.

Bel-Ray 6 in 1 Multipurpose Lubricant renser, smører og beskytter. Listen over anvendelsesmuligheder er uendelig.

Bel-Ray 6 in 1 Multipurpose Lubricant er USDA H2 godkendt og er særdeles velegnet til beskyttelse af elektriske kontakter og forbindelser i fugtige omgivelser.

Produktionskode:	10-03	10-03 A
Bel-Ray Molyube 6 in 1	Væske	Aerosol
ISO Viskocitet	3	3
Viskositet ASTM D445 @ 40 °C, cSt	2,95	2,95
Drivmiddel		Kuldioxid
Rustbeskyttelsestest, ASTM D665, Procedure A&B	Godkendt	Godkendt
Falex EP Test (forforyndet) ASTM D3233 Metode B, Non-seizure Load	2000	2000
Falex EP Test ASTM D3233 Metode B, Non-seizure Load	1000	1000
Flammepunkt, ASTM D93 °C	43	43
Vægtfylde, ASTM D1298, 60/60 °F	0,834	0,820
Farve	Gul	Gul
Produktnr. :	12300	12310

Ret til ændringer i produktspecifikationen forbeholdes.

Socko Teknik A/S
Egholmvej 8
7160 Tørring
Danmark

Phone: 7585 2323
Fax: 7585 2424
E-mail: socko@socko.dk
http: www.socko.dk

Bank kontonr.: 9402 3231 894314
IBAN nr.: DK42 3000 3231 894314
BIC nr.: DABADKKK
CVR nr.: 33 05 46 02