

# NEVASTANE CHAIN OIL XT



Syntetisk højtemperatur kædeolie til fødevarerindustrien

## ANVENDELSE

**Nevastane Chain Oil XT** er en højtydende kædeolie specielt designet til smøring af enhver type transportkæder og drev som udsættes for høje temperaturer og belastninger i levnedsmiddelindustrien: bagerier, slagterier, nydelsesmiddel-industrien mv.

## SPECIFIKATIONER

- **Nevastane Chain Oil XT** overholder FDA, kapitel 21 CFR, 178.3570.
- **Nevastane Chain Oil XT** er NSF H1 registreret: No 144.427.
- **Nevastane Chain Oil XT** er et biostabilt produkt, som betyder at det ikke fremmer udviklingen af bakterier og skimmel.
- **Nevastane Chain Oil XT** er Kosher og Halal certificeret

## KUNDEFORDELE

- **Nevastane Chain Oil XT** anbefales til brug, hvor tilfældig kontakt med fødevarer kan forekomme. Brug af vedligeholdelse smøremidler, der er blevet registreret NSF H1 minimerer dine kritiske kontrolpunkter, som kræves af HACCP.
- Formuleringen er baseret på højtydende komplekse neopolyol estere.
- Yder enestående modstand mod høje temperaturer og har særdeles gode klæbende egenskaber.
- Lav fordampning og højt flammepunkt.
- Reduktion i olieforbrug og betydelige udvidelser af smøringsintervaller.

## TYPISKE DATA

	Metoder	Enheder	NEVASTANE CHAIN OIL XT
Udseende	ISO 4630	-	Klar & lys
Massefylde, 20 °C	ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	1003
Viskositet, 0 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	3.480
Viskositet, 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	220
Viskositet, 100 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	26
Viskositets index	ISO 2209	-	150
Flammepunkt	ISO 2592	°C	260
Frysepunkt	ISO 3016	°C	-42
Fordampningstab (6h @ 204 °C)	ASTM D 972	%	2,2
Syretal	ISO 6619	mg KOH/g	1,67
4-ball, slidtest	ASTM D 4172	mm	0,36
4-ball EP test	ASTM D 2783	kg	200

De typiske egenskaber, der opgives, udgør middelværdier.

TOTAL DENMARK A/S  
Aldersrogade 6C, 4 sal  
2100 København Ø

NEVASTANE CHAIN OIL XT  
02.2013



Dette smøremiddel udgør ikke en særlig fare, når det benyttes i henhold til anbefalingerne og til det formål, det er udviklet til. Et sikkerhedsdatablad, der er i overensstemmelse med gældende krav i EU-lovgivningen, kan fås hos den lokale forhandler.