

**occo**



# Ny Opal 2000

## Beskrivelse:

OPAL 2000 afrenser kalk, kedelsten, rust, okker samt beton og murværk.

## Fordele:

OPAL 2000 er meget koncentreret og økonomisk i brug. Kan blandes helt op til 1:100 med vand.

OPAL 2000 er inhibitoreret og langsomt mættende. Produktet er derfor meget velegnet til udsyringsopgaver af bl.a. kedel/kølesystemer.

OPAL 2000 kan anbefales til entreprenørmateriel uden risiko for rustgener.

OPAL 2000 kan benyttes til glaseret keramik.

## Anvendelse:

OPAL 2000 er fantastisk til manuelle opgaver hvor kalk, rust, okker, flush og beton er et problem. Produktet kan anvendes til alle udsyringssystemer. Se specialbulletin. OPAL 2000 anbefales til kar, herunder også pumper og pilatorer.

## Brugsanvisning:

Blandes med vand efter opgave (se skema). Lad væsken virke få minutter og skyl efter med rigeligt rent vand. Påføres manuelt eller med NiTO Clean. Undgå så vidt muligt at forstøve produktet, og benyt koldt eller lunkent vand. pH-værdi: 0,3

Ved blanding: 1:50 og pH-værdi:1,0.

## Registrering og mærkning:

Registrering og mærkning: se leverandørens Sikkerhedsdatablad

Påføring Anvendelse	NiTO Clean	Manuelt	Kar	Recirkulering
Kraftig kalkaflejring	1:40	1:20	1:10	
Beton, cement m.m.	1:30	1:15	1:10	
Vaskehaller, køkkener og vådrom Lav, brunalger, okker	1:60	1:30		
Daglig rengøring	1:20	1:10		
Udsyringer	1:100	1:50	1:10	1:25

**Socco A/S**

Egholmvej 8  
7160 tørring

Tlf: 7585 2323  
socco@socco.dk  
www.socco.dk