SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til forordning 1907/20066

Produktnavn: Glasrens

Oprettelsesdato: **11.10.2021**, Revision: **31.01.2022**, version: **1.2**

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

Glasrens

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser

Rengøringsmiddel.

Anvendelser frarådes

Ingen information.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Socco A/S
Egholmvej 8
7160 Tørring
socco@socco.dk
www.socco.dk

1.4 Nødtelefonnummer

Nødsituation

112

AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222 Yderst brandfarlig aerosol.
Aerosol 1; H229.1 Trykbeholder: Kan briste ved opvarmning.

2.2 Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Signalord: Fare
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Trykbeholder: Kan briste ved opvarmning.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller anden antændelseskilde.
P251 Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug.
P410 + P412 Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C/122 °F.

2.3 Andre farer

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

AFSNIT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer

For blandinger se 3.2.

3.2 Blandinger

NAME	CAS EC INDEX REACH	%	CLASSIFICATION ACCORDING TO REGULATION (EC) NO 1272/2008 (CLP)	SPECIFIC CONC. LIMITS	NOTES FOR SUBSTANCES
ethanol	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43	10-25	Flam. Liq. 2; H225	/	/
isobutane	75-28-5 200-857-2 601-004-00-0 01-2119485395-27	10-25	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280	/	C, U
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0	2,5-<7,5	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	/	/
propane	74-98-6 200-827-9 601-003-00-5 01-2119486944-21	2,5-10	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas; H280	/	U
2-butoxyethanol	111-76-2 203-905-0 603-014-00-0	<2,5	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4; H332	/	/

Noter til stoffer

C	Nogle organiske stoffer kan markedsføres enten i en specifik isomer form eller som en blanding af flere isomerer. I dette tilfælde skal leverandøren angive på etiketten, om stoffet er en specifik isomer eller en blanding af isomerer.
U	Når de bringes på markedet, skal gasser klassificeres som 'gasser under tryk' i en af grupperne komprimeret gas, flydende gas, nedkølet flydende gas eller opløst gas. Gruppen afhænger af den fysiske tilstand, som gassen er pakket i, og skal derfor tildeles fra sag til sag. Følgende koder er tildelt: Trykke. Gas (komp.) Trykke. Gas (Liq.) Trykke. Gas (Ref. Liq.) Trykke. Gas (Diss.) Aerosoler skal ikke klassificeres som gasser under tryk (se bilag I, del 2, afsnit 2.3.2.1, note 2).

AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

4.1 Førstehjælpsforanstaltning

Generelle bemærkninger
Søg lægehjælp, hvis du er i tvivl eller føler dig utilpas. Vis sikkerhedsdatabladet og etiketten til lægen.
Efter indånding
Efterlad forurenet område - indånd frisk luft. Hvis symptomer udvikler sig og varer ved, søg lægehjælp.
Efter hudkontakt

Tag alt forurenet tøj af. Områder på kroppen, der er kommet i kontakt med produktet, skal skylles med vand. Hvis symptomer udvikler sig og varer ved, søg lægehjælp. Vask forurenet tøj og sko før genbrug.

Efter øjenkontakt
Skyl straks øjnene med rindende vand, hold øjenlågene adskilt. Hvis irritationen fortsætter, søg professionel lægehjælp.

Efter indtagelse
Ikke sandsynligt. Utilsigtet indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning uden forudgående konsultation med en læge. I tvivlstilfælde eller hvis du føler dig utilpas, søg lægehjælp. Vis lægen sikkerhedsdatabladet eller etiketten.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Efter indånding
Overdreven eksponering for sprøjtetåge, tåge eller dampe kan forårsage irritation af luftvejene. Hoste, nysen, næseflåd, anstrengt vejrtrækning.

Efter hudkontakt
Hudkontakt kan forårsage irritation (rødme, kløe). Kan forårsage sensibilisering ved hudkontakt (kløe, rødme, udslæt).

Efter øjenkontakt
Virker stærkt irriterende for øjnene. Rødme, tåreflåd, smerte.
Efter indtagelse

Indtagelse er usandsynlig, fordi det er en aerosol. Utilsigtet indtagelse: Kan forårsage ubehag i maven. Kan skyldes kvalme/opkastning og diarré. Irriterer slimhinder i mund, svælg, spiserør og i mave-tarmområdet.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk

AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Kuldioxid (CO_2).
Brandslukningspulver.
Vandspray.
Alkohol-resistent skum. Sluk store brande med vandspray eller alkoholbestandigt skum. Brug slukningsforanstaltninger, der er passende for lokale forhold og det omgivende miljø.

Uegnede slukningsmidler
Fuld vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter
I tilfælde af brand kan der dannes giftige gasser; undlad at indånde gasser/røg. I tilfælde af brand kan følgende dannes: kulilte (CO), kuldioxid (CO_2).

5.3 Råd til brandmænd

Beskyttende handlinger

I tilfælde af brand evakuer området. Indånd ikke røg/dampe i tilfælde af brand eller opvarmning. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. I tilfælde af brand kan aerosoler eksplodere og blive drevet til betydelige afstande i forskellige retninger. Afkøl risikobeholdere med vandspray. Fjern om muligt beholdere fra truet område. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse.

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd

Brandmænd bør bære passende beskyttelsesbeklædning til brandmænd (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) (EN 469) og selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) med fuld ansigtsmaske (EN 137).

Yderligere Information

ingen information

AFSNIT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer

For ikke-udrykningspersonale
Beskyttelsesudstyr
Brug personlige værnemidler (afsnit 8).
Forebyggende foranstaltninger
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Nødprocedurer
Undgå adgang til uautoriseret personale.
Til beredskabspersonale

Brug personlige værnemidler.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Lad ikke produktet komme ud i vand/afløb/kloaksystemer eller gennemtrængelig jord. Hvis der sker en utilsigtet stor indtrængen i vand eller jord, skal du informere de ansvarlige myndigheder.

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Til indeslutning
Stop spildet, hvis dette ikke udgør en risiko.
Til oprydning

Undgå udslip til kloak, vand, kældre eller lukkede områder. Saml spraydåserne og aflever dem til en autoriseret renovationsfirma. Udslip af væske på grund af beskadiget spraydåse (frigivelse af store mængder): I tilfælde af større spild skal spildet dæmpes, pumpes væsken i passende mærkede beholdere, absorbere en rest med absorberende materiale og bortskaffes i henhold til lokale regler. Absorber ikke spild med savsmuld eller andet brændbart materiale. Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se afsnit 13). Fjern rester fra spildstedet.

Yderligere information

Ingen information

6.4 Henvisning til andre afsnit

Se også afsnit 8 og 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger
Foranstaltninger til forebyggelse af brand

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Beskyt mod åben ild og andre antændelseskilder eller varme. Trykbeholder; beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug. Dampe og luft danner eksplosive blandinger. Tag forholdsregler mod statisk elektricitet. Brug gnistsikkert værktøj.

Foranstaltninger til at forhindre aerosol- og støvdannelse
Brug generel eller lokal udsugningsventilation for at forhindre indånding af dampe og aerosoler.
Foranstaltninger til beskyttelse af miljøet
Ingen information.
Andre foranstaltninger
Ingen information.
Rådgivning om generel arbejdshygiejne

Overvej de nødvendige foranstaltninger i afsnit 8 i dette sikkerhedsdatablad. Brug personlige værnemidler. Se instruktionerne på etiketten og regler for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Brug god personlig hygiejne - vask hænder i pauser og når du er færdig med at arbejde med materialet. Spis, drik eller ryg ikke under arbejdet. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Indånd ikke dampe/tåge.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsforhold

Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i godt lukkede beholdere. Opbevares på køligt og godt ventileret område. Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt. Beskyt mod varme og direkte sollys. Holdes væk fra oxiderende stoffer. Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

Emballagematerialer
Producentens originale beholder.
Krav til lagerrum og beholdere

Må ikke opbevares i umærkede beholdere.

Opbevaringsklasse

Ingen information.

Yderligere information om opbevaringsbetingelser

Ingen informaion

7.3 Specifik slutanvendelse
Anbefalinger Ingen information.

Industrielle sektorspecifikke løsninger
Ingen information.

AFSNIT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

NAME	MG/M^3	ML/M^3	SHORT-TERM VALUE MG/M^3	SHORT-TERM VALUE ML/M^3	REMARK	BIOLOGICAL TOLERANCE VALUES
2-Butoxyethanol (111-76-2)	123	25	246	50	Sk, BMGV	240 mmol butoxyacetic acid/mol creatinine in urine - Post shift
2-Methylpropan-2-ol (75-65-0)	308	100	462	150	/	/
Ethanol (64-17-5)	1920	1000	/	/	/	/
Propan-2-ol (67-63-0)	999	400	1250	500	/	/

Oplysninger om overvågningsprocedurer

BS EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsatmosfærer. Vejledning til anvendelse og anvendelse af procedurer til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske agenser. BS EN 482:2021 Arbejdspladseksponering. Procedurer til bestemmelse af koncentrationen af kemiske midler. Grundlæggende præstationskrav.

DNEL/DMEL værdier For produkt
Ingen information.

Til komponenter

NAME	TYPE	EXPOSURE ROUTE	EXP. FREQUENCY	REMARK	VALUE
ethanol	Worker	inhalation	long term systemic effects	/	950 mg/m^3
ethanol	Worker	dermal	long term systemic effects	/	343 mg/kg bw/day
ethanol	Consumer	inhalation	long term systemic effects	/	114 mg/m^3
ethanol	Consumer	dermal	long term systemic effects	/	206 mg/kg bw/day
ethanol	Consumer	oral	long term systemic effects	/	87 mg/kg bw/day
propan-2-ol	Worker	inhalation	long term systemic effects	/	500 mg/m^3
propan-2-ol	Worker	dermal	long term systemic effects	/	888 mg/kg bw/day
propan-2-ol	Consumer	inhalation	long term systemic effects	/	89 mg/m^3
propan-2-ol	Consumer	dermal	long term systemic effects	/	319 mg/kg bw/day
propan-2-ol	Consumer	oral	long term systemic effects	/	26 mg/kg bw/day

PNEC værdier

For produkt
Ingen information.
Til komponenter

NAME	EXPOSURE ROUTE	REMARK	VALUE
ethanol	fresh water	/	0.96 mg/L
ethanol	water, intermittent release	fresh water	2.75 mg/L
ethanol	marine water	/	0.79 mg/L
ethanol	water treatment plant	/	580 mg/L
ethanol	fresh water sediment	dry weight	3.6 mg/kg
ethanol	marine water sediment	dry weight	2.9 mg/kg
ethanol	soil	dry weight	0.63 mg/kg
ethanol	food chain	oral	0.38 mg/kg feed
propan-2-ol	fresh water	/	140.9 mg/L
propan-2-ol	water, intermittent release	fresh water	140.9 mg/L
propan-2-ol	marine water	/	140.9 mg/L
propan-2-ol	water treatment plant	/	2251 mg/L
propan-2-ol	fresh water sediment	dry weight	552 mg/kg
propan-2-ol	marine water sediment	dry weight	552 mg/kg
propan-2-ol	soil	dry weight	28 mg/kg
propan-2-ol	food chain	oral	160 mg/kg feed

8.2 Eksponeringskontrol

Appropriate engineering control

Substance/mixture related measures to prevent exposure during identified uses

Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis. Brug god personlig hygiejne - vask hænder i pauser og når du er færdig med at arbejde med materialet. Spis, drik eller ryg ikke under arbejdet. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Indånd ikke dampe/aerosoler. Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og foder. Hvis tekniske foranstaltninger til at reducere arbejdstagernes eksponering ikke er tilstrækkelige, og grænseværdierne for farlige stoffer i luften overskrides, er det nødvendigt at bruge personlige værnemidler.

Strukturelle foranstaltninger for at forhindre eksponering
Ingen information.
Organisatoriske foranstaltninger for at forhindre eksponering

Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan personlig overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen være nødvendig for at bestemme effektiviteten af ventilationen eller andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden af at bruge åndedrætsværn. Fjern straks alt forurenet tøj og vask det før genbrug.

Tekniske foranstaltninger for at forhindre eksponering

Sørg for god ventilation og lokal udsugning i områder med øget koncentration.

Personlige værnemidler

Øjen- og ansigtsbeskyttelse

Brug sikkerhedsbriller, hvis der er risiko for øjenkontakt. Sikkerhedsgoogles (EN 166).

Håndbeskyttelse

I tilfælde af længerevarende eksponering, brug beskyttelseshandsker (EN 374).

Passende materialer

Hudbeskyttelse

Bomuldsbeskyttelsestøj og sko, der dækker hele foden (EN ISO 20345).

Åndedrætsværn

Brug passende åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation. Hvis koncentrationsgrænseværdierne overskrides, er det nødvendigt at bære passende åndedrætsværn. Bær passende åndedrætsmaske (EN 136) med filter A2-P2 (EN 14387).

Termiske farer

Ingen information.

Miljøeksponeringskontrol

Stof-/blandingsrelaterede foranstaltninger for at forhindre eksponering

Ingen information.

Instruktionsforanstaltninger for at forhindre eksponering

Ingen information.

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre eksponering

Ingen information.

Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering

ingen information.

AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand

væske - aerosol

Farve

farveløs

Lugt

egenskab

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

Lugttærskel	Ingen information.
pH	Ingen information
Smeltepunkt/frysepunkt	Ingen information
Indledende kogepunkt/kogeområde	Ingen information
Flammepunkt	Ingen information
Fordampningshastighed	Ingen information
Antændelighed (fast stof, gas)	Ingen information
Eksplosionsgrænser (vol %)	1,5 – 10,9 vol % (drivmiddel)
Damptryk	58.1 hPa at 20 °C
Dampdensitet	Ingen information
Densitet / vægt	Massefylde: 0,972 kg/L ved 20 °C (data refererer til den flydende del af produktet)
Opløselighed	Ingen information
Fordelingskoefficient	Ingen information
Selvantændelsestemperatur	Ingen information

Nedbrydningstemperatur	Ingen information
Viskositet	Ingen information
Eksplosive egenskaber	Ingen information
Oxiderende egenskaber	Ingen information

9.2 ANDRE OPLYSNINGER

Vægt organiske opløsningsmidler	228 g/l (VOC) 26 % (VOC)

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalede transport- eller opbevaringsforhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale brugsforhold, anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold.

10.3 Mulighed for farlige reaktioner

Produktet er stabilt under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Må ikke udsættes for varme og direkte sollys. Undgå alle mulige antændelseskilder (gnist eller flamme).

10.5 Inkompatible materialer

Stærke oxidationsmidler. Stærke uorganiske syrer.
Peroxid.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af brand/eksplosion frigives dampe/gasser, der udgør en sundhedsfare.

AFSNIT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

(a) Akut toksici

For komponenter

NAME	EXPOSURE ROUTE	TYPE	SPECIES	TIME	VALUE	METHOD	REMARK
ethanol	dermal	LD_{50}	rabbit	/	> 20000 mg/kg	/	/
ethanol	oral	LD_{50}	rat	/	6200 mg/kg	/	/
2-butoxyethanol	oral	LD_{50}	rat	/	470 mg/kg	/	/
2-butoxyethanol	dermal	ATE	/	/	1100 mg/kg	/	/
2-butoxyethanol	inhalation (vapours)	ATE	/	/	11 mg/l	/	/

2-butoxyethanol	inhalation (aerosol)	ATE	/	/	1.5 mg/l	/	/

Yderligere Information

Produktet er ikke klassificeret for akut toksicitet.

(b) Hudætsning/-irritation

ingen information

Yderligere Information

Produktet er ikke klassificeret som irriterende for huden.

(c) Alvorlig øjenskade/øjenirritation

ingen information

Yderligere Information

Produktet er ikke klassificeret som irriterende for øjne

(d) Respiratorisk eller hudsensibilisering

ingen information

Yderligere Information

Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende.

(e) Mutagenicitet (kønsceller)

Ingen information.

(f) Kræftfremkaldende egenskaber

Ingen information.

(g) Reproduktionstoksicitet

Ingen information.

Sammenfatning af vurdering af CMR-egenskaberne

Produktet er ikke klassificeret som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk.

(h) STOT-enkelteksponer

Ingen information.

Yderligere Information

STOT SE (enkelt eksponering): Ikke klassificeret.

(i) STOT-gentagen eksponer

Ingen information.

Yderligere Information

STOT RE (gentagen eksponering): Ikke klassificeret.

(j) Aspirationsfare

Ingen information.

Yderligere Information

Aspirationsfare: Ikke klassificeret.

AFSNIT 12: ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Akut (kortvarig) toksicitet For komponenter

NAME	TYPE	VALUE	EXPOSURE TIME	SPECIES	ORGANISM	METHOD	REMARK
ethanol	LC_{50}	8140 mg/L	48 h	fish	/	/	/
ethanol	EC_{50}	9268 - 14221 mg/L	48 h	crustacea	*Daphnia magna*	/	/
ethanol	EC_5	65 mg/L	72 h	bacteria	/	/	/
2-butoxyethanol	LC_{50}	1490 mg/L	96 h	fish	*Lepomis macrochirus*	/	/

Kronisk (langtids) toksicitet

Til komponenter

NAME	TYPE	VALUE	EXPOSURE TIME	SPECIES	ORGANISM	METHOD	REMARK
ethanol	IC_5	5000 mg/l	7 days	algae	/	/	/

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Abiotisk nedbrydning, fysisk- og fotokemisk eliminering

Ingen information.

Biologisk nedbrydning

For komponenter

NAME	TYPE	RATE	TIME	EVALUATION	METHOD	REMARK
ethanol	BOD (% ThOD)	84 % ThOD	20 days	/	/	/
ethanol	ThOD	2.1 mg/mg	/	/	/	/
ethanol	COD	1.99 mg/mg	/	/	/	/

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient

For komponenter

NAME	MEDIA	VALUE	TEMPERATURE °C	PH	CONCENTRATION	METHOD
ethanol	Log Pow	0.3	/	/	/	/
2-butoxyethanol	Log Pow	0.81	25	/	/	/

Biokoncentrationsfaktor (BCF)

Ingen information.

12.4 Mobilitet i jord

Kendt eller forudsagt fordeling til miljøafdelinger

Ingen information.

Overfladespænding

Ingen information.

Adsorption/Desorption

Ingen information.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen evaluering.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen information

12.7 Yderligere oplysninger

For produkt

Produktet er ikke klassificeret som farligt for miljøet. Vandfareklasse 1 (selvvurdering): let farlig for vand. Håndteres i overensstemmelse med god arbejdspraksis, så produktet ikke frigives til miljøet.

AFSNIT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produkt/emballage

Undgå udledning til miljøet. Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for bortskaffelse af affald. Bortskaffelse skal ske i henhold til officielle forskrifter: aflever det til autoriseret indsamler/aftager/transformer af farligt affald. Produkt og beholder skal bortskaffes sikkert.

Affaldskoder / affaldsbetegnelser iht. LoW
16 05 04* - gasser i trykbeholdere (inklusive haloner), der indeholder farlige stoffer
Emballage

Urensede beholdere må ikke perforeres, skæres eller svejses. Trykbeholder. Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug. Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for bortskaffelse af affald. Aflever helt tømte beholdere til godkendte renovationsmyndigheder.

Affaldskoder / affaldsbetegnelser iht. LoW
15 01 11* - metalemballage indeholdende en farlig fast porøs matrix (f.eks. asbest), inklusive tomme trykbeholdere

Affaldsbehandlingsrelevant information
Ingen information.
Spildevandsrelevante oplysninger
Ingen information.
Andre anbefalinger om bortskaffelse

Ingen information.

AFSNIT 14: TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 UN nummer			
UN 1950	UN 1950	UN 1950	UN 1950
14.2 UN-forsendelsesnavn			
AEROSOLS	AEROSOLS	AEROSOLS	AEROSOLS
14.3 Transportfareklasse(r)			
2	2	2	2
14.4 Pakkegruppe			
Ikke givet/ikke relevant	Ikke givet/ikke relevant	Ikke givet/ikke relevant	Ikke givet/ikke relevant
14.5 Miljøfarer			
NO	NO	NO	NO
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren			

Begrænsede mængder 1 L Særlige bestemmelser 190, 327, 344, 625 Pakkevejledning P207, LP200 Særlige pakningsbestemmelser PP87, RR6, L2 Transportkategori 2 Tunnelrestriktionskode (D)	Begrænsede mængder 1 L EmS F-D, S-U	Begrænset mængde, pakningsvejledning (Ltd Qty, Pkg Inst) Y203 Begrænset mængde, maksimal nettomængde/pakke (Ltd Antal, Max Netto Antal/Pkg) 30 kg G Pakkevejledning (Pkg Inst) 203 Maksimal nettomængde/pakke (maks. nettomængde/pk.) 25 kg Særlige bestemmelser A145, A167, A802	Begrænsede mængder 1 L
14.7 Transport i bulk i henhold til bilag II til Marpol og IBC-koden			
Varer må ikke transporteres i løs vægt i bulkcontainere, containere eller køretøjer.	Varer må ikke transporteres i løs vægt i bulkcontainere, containere eller køretøjer.	Ikke givet/ikke relevant	Ikke givet/ikke information

AFSNIT 15: LOVGIVENDE OPLYSNINGER

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) (inklusive sidste ændring af Kommissionens forordning (EU) 2015/830)
- Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

Information i henhold til 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC-guideline)
ikke anvendelig
Forordning EF 648/2004 om vaskemidler

5 % - < 15 %: alifatiske kulbrinter

Særlige instruktioner
Ingen information.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/blanding af leverandøren.

AFSNIT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Angivelse af ændringer
Ingen information.
Nøglelitteraturhenvisninger og datakilder
Ingen information.
Forkortelser og akronymer

ATE - Akut toksicitetsvurdering
ADR - Overenskomst vedrørende international transport af farligt gods ad vej
ADN - Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje CEN - European Committee for Standardization
C&L - Klassificering og mærkning
CLP - Klassificering Labeling Emballage Regulation; Forordning (EF) nr. 1272/2008
CAS# - Chemical Abstracts Servicenummer
CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksicant
CSA - Kemikaliesikkerhedsvurdering
CSR - Kemikaliesikkerhedsrapport
DMEL - Afledt minimal effektniveau

DNEL - Afledt niveau uden effekt
DPD - Direktiv om farlige præparater 1999/45/EF
DSD - Direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer
DU - Downstream-bruger
EF - Det Europæiske Fællesskab
ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur
EF-nummer - EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS)
EØS - Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU + Island, Liechtenstein og Norge)
EØF - Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
EINECS - Europæisk opgørelse over eksisterende kommercielle stoffer
ELINCS - Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer
EN - Europæisk standard
EQS - Miljøkvalitetsstandard
EU - Den Europæiske Union
Euphrac - European Phrase Catalogue
EWC - European Waste Catalogue (erstattet af LoW – se nedenfor)
GES - Generic Exposure Scenario
GHS - Globalt harmoniseret system
IATA - International Air Transport Association
ICAO-TI - Tekniske instruktioner for sikker transport af farligt gods ad luftvejen
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
IMSBC - International Maritime Solid Bulk Cargos
IT - Informationsteknologi
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database
IUPAC - International Union for Pure Applied Chemistry
FFC - Fælles Forskningscenter
Kow - oktanol-vand fordelingskoefficient
LC50 - Dødelig koncentration til 50 % af en testpopulation
LD50 - dødelig dosis til 50 % af en testpopulation (median lethal dosis)
LE - Juridisk enhed
Lav - Liste over affald (se http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR - Hovedregistrant
M/I - Producent / Importør
MS - Medlemsstater
MSDS - Materialesikkerhedsdatablad
OC - Driftsbetingelser
OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
OEL - Arbejdsmæssig eksponeringsgrænse
EUT - EUT
ELLER - Kun repræsentant
OSHA - Det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på arbejdspladsen
PBT - Persistent, bioakkumulerende og giftigt stof
PEC - Predicted Effect Concentration
PNEC(er) - Forudset ingen effektkoncentration(er)
PPE - Personligt beskyttelsesudstyr
(Q)SAR - Qualitative Structure Activity Relationship
REACH - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Forordning (EF) nr. 1907/2006
RID - Forordninger vedrørende international transport af farligt gods med jernbane
RIP - REACH Implementeringsprojekt
RMM - Risk Management Measure
SCBA - selvstændigt åndedrætsapparat
SDS - Sikkerhedsdatablad
SIEF - Forum for udveksling af stofoplysninger
SMV - Små og mellemstore virksomheder
STOT - specifik målorgantoksicitet
(STOT) RE - Gentagen eksponering
(STOT) SE - Enkelteksponering
SVHC - Stoffer med meget stor bekymring
FN - De Forenede Nationer
vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende

Liste over relevante H-sætninger

H220 Yderst brandfarlig gas.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H280 Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.