Molyduval Soraja MP

Montagepasta til fødevare industrien

MOLYDUVAL Soraja MP er en hvid pasta til montage og smøreopgaver under højt tryk og ved høje tempraturer i fødevare industrien.Soraja MP reducere friktion og slidtage, montage og de-montage vil gå meget lettere. Indholdet af tørsmøremidler beskytter mod slidtage, indkørings defekter og sikre gode friktions egenskaber.

MOLYDUVAL Soraja MP er ugiftig og opfylder alle krav til USDA H1.



Egenskaber

- Ekseptionel gode smøreegenskaber
- Forhindre rust og “stick-slip”
- Reducere friction, antislid egenskaber
- God corrosions beskyttelse
- Vandafvisende
- Vedhæftende
- Forholdsvis god kompatibel med elastomer og kunstoffer (spørg for nøjagtig forenelighed)



Anvendelse

- Letter indkøring af glideskinner, glidelejer, gear, bøsninger ect. ect.
- Til montering af hjul, skiver, bolte, flanger, bøsninger ect.
- Varme skrue forbindelser feks. turbiner, udst. rør, tandhjul, ventiler, kæder, glidebaner og aksler
- Til smøring af små gear v høje temperaturer
- Til kold metal bearbejdning, trække, presse
- Til hjullejer i ovne for keramik og porcelæns fremstilling
- Gear ved høje temperaturer



Påføring

Læg et tyndt lag ud med pensel på ren overflade, undgå oversmøring.

+1160°C



-30°C

TEKNISKE DATA			
Navn	DIN 51502		MLPF2.5 & MPF2.5
Base olie			PAO
Farve			hvid
Density at 15ºC	SEB 181301	kg/m³	1500
NLGI konsistens klasse	DIN 51818	-	2-3
Base olie Viskositet, 40ºC	DIN 51562	mm²/s	32
Dråbe punkt	DIN ISO 2176	ºC	uden
Temperatur område		ºC	-30 → +1160

Socco A/S
Egholmvej 8
7160 tørring

Tlf: 7585 2323
socco@socco.dk
www.socco.dk