

## Alusol M-FX

**Vandopløselig højteknologisk Køle-/smøremiddel.**

**Beskrivelse:** Til krævende bearbejdning i alle materialer, bør testes for anløbninger før brug på kobber, messing og aluminium.

**Anbefalet brug:** Alusol M-FX er et biostabilt, mineralolie-baseret, halvsyntetisk køle-/smøremiddel, der kan blandes med vand, til universel anvendelse ved alle spåntagende metalbearbejdninger, inkl. slibning. På grund af den valgte additivkombination er der også en tilstrækkelig smøringseffekt ved sværere spåntagende bearbejdninger. Produktet er frit for sekundære aminer. Der kan derfor ikke dannes stabile nitrosaminer.

Alusol M-FX er fri for svovladditiver (basisolie med reduceret svovlindhold) er også fri for klor og nitrit.

**Anvendelsesområde:** Erfaringsmæssigt kan man opnå optimale bearbejdningresultater med flg. koncentrationsværdier:

Let til middel spåntagning:	5 - 7 %
Middel til svær spåntagning:	6 - 10 %
Slibning:	8 %

**Bemærkninger:** Tilberedningen af arbejdsopløsningen sker med automatiske blandingsapparater eller, ved at koncentratet langsomt hældes i drikkevand, der er hældt op, mens der samtidig røres grundigt.

Refraktometermåling: aflæsning x1.1 = % -blanding.

**Socco A/S**  
Egholmvej 8  
7160 tørring

Tlf: 7585 2323  
socco@socco.dk  
www.socco.dk