

Silicone Valve Seal

Et kemisk resistent silikonefedt til smøring af ventiler, tætninger, O'-ringe, lejer osv.

Silikoneventiltætning er et gennemsigtigt, ikke-giftigt fedt, der er designet til smøre- og beskyttelseskomponenterne. Disse komponenter fungerer ofte i barske miljøer, der ofte kommer i kontakt med kemikalier, gasser, varmt og koldt vand og damp. Den har en høj dielektrisk styrke og kan bruges som en elektrisk fyldstof.

Anvendelse:

Særligt velegnet til at behandle og beskytte gummisamlinger, dvs. tætninger, O-ringe, pakninger, spændeskiver osv. Silikone Valve Seal er ideel til brug, hvor der kræves et vandmyndighedsgodkendt, kemisk resistent fedt.

Silikone Valve Seal, som navnet antyder, udmærker sig, når den påføres forskellige ventiler, cylinder, skive, hanekomponenter.

Egenskaber og fordele:

- Godkendt til drikkevandsbrug ideel til brug på de fleste plasttyper
- Ideel som monteringshjælp - kompatibel med de fleste gummier
- Fremragende kemikalie- og gasresistens
- Bredt temperaturområde -40°C til + 60°C og op til 200°C for korte perioder
- Ekstrem lang levetid WRAS-registreringsnummer: 1212521

Socco A/S
Egholmvej 8
7160 tørring

Tlf: 7585 2323
socco@socco.dk
www.socco.dk