

56 - Bel-Ray No-Tox Food Grade Synthetic Extreme Pressure Grease

Fuldsyntetisk fedt til højtydende maskiner med ekstreme tryk

Beskrivelse: Bel-Ray No-Tox Food Grade Synthetic Extreme Pressure Grease, almindelig kendt som No-Tox Synthtic EP Grease, er en syntetisk baseret, aluminium complex fedt som er NSF H1 registreret til brug hvor lejlighedsvis kontakt med fødevarer kan opstå. Bel-Ray No-Tox Food Grade Synthetic Extreme Pressure Grease indeholder lavfriktions faste smøremidler, Extreme Pressure- og Anti-Wear additiver og særlige polymerer, som giver fedten vedhæftnings egenskaber og ekstra ordinær modstand mod udvaskning af vand. Produktet er fremstillet til at erstatte mange konventionelle fedter med moderate- og højtemperatuegenskaber. I den "rene" industri – såsom produktion af fødevarer – drikkevarer – farmaceutiske- og personlige plejemidler, som kræver nedvaskning med vand eller er udsat for høj fugtighed. Produktet er Kosher- og Pareve godkendt og ligeledes Halal certificeret.

Anvendelse:

- Glide-, kugle-, nåle- og antifriktionslejer.
- Bøs – knaster – vanger – glideflader og drejeled.
- Til smøring på føde- og drikkevarefabrikker af de fleste smøresteder som er kraftigt belastede og som kræver smøremidler med Extreme Pressure

Egenskaber / Fordele:

- NSF H1 godkendt.
- Godkendelser i øvrigt.
- Bakteriologisk beskyttelse.
- Ekstrem vandtæt.
- Extreme Pressure og Anti-Wear egenskaber.

Teknisk data:

Produktionskode:	56-1	56-2
Bel-Ray No-Tox Synthetic EP Grease		
NLGI	1	2
Arbejdspenetration (60 slag), ASTM D217, mm/10	325	280
Type	Aluminiums kompleks	Aluminiums kompleks
Viskositet, ASTM D445, @ 40 °C, cSt	220	220
Viskositet, ASTM D445, @ 100 °C, cSt	23,4	23,4
Viskositetsindex, ASTM D2270	132	132
Dråbepunkt, ASTM D2265, °C	>232	>260
Kobbertest, ASTM D4048, 24 hrs @ 100 °C	1b	1b
Washout, ASTM D164 @ 79 °C, tab, vægt %	<8,0	<5,0
4-Ball EP Test, ASTM D2596, svejsebelastning, kg	500	500
4-Ball EP Test, ASTM D2266, 1200 rpm, 40kg, 1hr, 75°C,mm	0,35	0,35
Rusttest, ASTM D1743	Godkendt	Godkendt
Temperaturområde, °C	-40 til 204	-35 til 204
Massefylde, ASTM D1475, @ 16 °C, lb/gal	7,18	7,20
Konsistens	Vedhæftende	Vedhæftende
Farve	Hvid	Hvid
Produkt nr.:	65380	65390

Socco A/S
Egholmvej 8
7160 tørring

Tlf: 7585 2323
socco@socco.dk
www.socco.dk