PRODUKTER TIL FØDEVAREINDUSTRIEN

ADDINOL FoodProof XHF 460 S SPRAY

PRODUKT BESKRIVELSE

ADDINOL FoodProof XHF 460 S Spray er baseret på fuldsyntetiske basisolier. Alle indholdsmaterialer er fysiologisk harmløse i henhold til kravene i NSF kategori H1 samt de respektive europæiske retningslinjer. Den er lys farve og lugtfri.

Temperaturområde fra -30 °C op til +250 °C.

ANVENDELSE

- **Anvendes fortrinsvis til lugtfri, termisk stabil smøring af alle slags højtemperaturkæder**
- **Meget velegnet til lejer, føringsveje og glideflader i højtemperaturområdet i fødevare-, kosmetik- og medicinalindustrien**
- **Særligt velegnet til smøresteder, hvor direkte kontakt med fødevarer ikke kan udelukkes**

Ikke desto mindre skal en oversmøring undgås for at forhindre unødvendig forurening af fødevarer og råvarer.

LEVERING

Leveres i 500 ml spraydåser (12 stk./karton).

GODKENDELSE / SPECIFIKATIONER

Godkendt og opført i henhold til:

- **NSF H1 (reg.nummer 139 241)**

Alle ingredienser er fysiologisk uskadelige.

Opfylder renhedskravene i henhold til:

- **21 CFR 178.3570**

Viskositet svarer til klassificering:

- **ISO 3448**
- **DIN 51519**

HÅNDTERING

Ryst dåsen godt inden brug og spray fra ca. 20-30 cm. Produktet trænger mellem kædeleddene også ind i det meste smalle mellemrum. Hold altid alle kæder olierede.

EGENSKABER

- **Bredt temperaturområde**
- **Trænger ind i kæden med det samme**
- **Lys farve og lugtfri**
- **God modstand mod miljøpåvirkninger**
- **Fremragende temperaturstabilitet**
- **Fremragende slidbeskyttelse**
- **Kompatibel med de mest almindelige tætningsmaterialer**
- **Klor-, brom- og fluorfri drivgas baseret på propan-butan**

FORDELE OG FORDELE

- **Kan bruges både ved høje temperaturer og temperaturer under nul**
- **Fremragende slidbeskyttelse**
- **Velegnet til smørepunkter, hvor der er direkte kontakt med mad kan ikke udelukkes**
- **Effektiv smøring også under høje krav**
- **Ingen klæbrige eller klæbrige rester**
- **Høj beskyttelse af kædeleddene**
- **Fri for lækage**
- **Ozonvenlig**

Socco A/S Egholmvej 8 - 7160 Tørring - +45 7585 2323
socco@socco.dk - www.socco.dk

ADDINOL FoodProof XHF 460 S SPRAY

SPECIFIKATIONER OG TYPISKE PARAMETRE

Feature	Testtilstand / enhed		FoodProof XHF 460 S SPRAY Metode ifht. til
NSF registreringsnummer			139 241	
Temperaturområde		°C	-30 op til +250	
Massefylde – aktivt middel	ved 20°C	kg/m³	852	DIN 51757
Massefylde - blanding	ved 20°C	kg/m³	708	
Viskositet – aktivt middel	ved 40°C	mm²/s	461	ASTM D 7042
	ved 100°C	mm²/s	52,8	
Flammepunkt – aktivt middel	COC	°C	> 270	DIN EN ISO 2592
Flammepunkt - blanding	COC	°C	< -20	
Hældepunkt		°C	- 45	ASTM D 7346
Korrosion mod stål	Metode A	korr.niveau	0	DIN ISO 7120
Kobberkorrosion	ved 100°C, 3 timer	korr.niveau	1	DIN EN ISO 2160
Damptab – aktiv ingrediens	ved 250°C, 1 time	Ma.-%	< -2,0	DIN 51581-1

ADDINOL - Eksperterne for højtydende smøremidler

Vi hos ADDINOL udvikler og producerer mere end 600 højtydende smøremidler af den nye generation.
Blandt disse er bilsmøremidler til de højeste krav og banebrydende udviklinger til industrielle applikationer. Vores kunder over hele verden nyder godt af den høje og stabile kvalitet af vores ADDINOL højtydende smøremidler, vores knowhow og den individuelle kunderådgivning fra vores kompetente eksperter.
Vores virksomhed har verdensomspændende aktiviteter. ADDINOL højtydende smøremidler distribueres af mere end 90 internationale partnere.

Dataene i dette produktblad repræsenterer vores nuværende niveau af viden og erfaring. På grund af de forskellige specifikke anvendelser friskriver de dog ikke brugeren fra sin egen undersøgelse. Oplysningerne heri må ikke bruges til at udlede en juridisk bindende garanti for specifikke egenskaber eller egnetheden til et bestemt anvendelsesformål. Detaljerede sikkerheds- og toksikologiske data samt sikkerhedsinstruktioner for hvert produkt kan hentes fra de tilsvarende Material Safety Data Sheets (MSDS). Højtydende smøremidler fra ADDINOL er under løbende udvikling.
Derfor forbeholder ADDINOL Lube Oil GmbH sig retten til at ændre tekniske data i dette produktdatablad uden varsel. I tvivlstilfælde, så tøv ikke med at kontakte vores kunders rådgivningsservice.

Socco A/S Egholmvej 8 - 7160 Tørring - +45 7585 2323
socco@socco.dk - www.socco.dk