

ProTec 116

Universal olie

Beskrivelse:

Ú[V^&FFÍ Á!Á} Á} áÁ ^} ^d^!^} á^Á |aÁ ^áÁ [á^Á • dœ } ^} á^Á
 ^*^} • \ æ^! ÈU|a} ÁœÁœÁÁ} • c\ \ ^Á * Á} á^ @ |á^! Á} cÉ ^æÁ
 æáãã^! Áæ ÁUVØÖÁ

Egenskaber og fordele:

- Kan anvendes, hvor der er mulighed for lejlighedsvis kontakt med fødevarer
- Farveløs
- Smags-, lugt- og giffri
- Pletter ikke
- Hæmmer væksten af skimmel
- Særlige gode smøreegenskaber

Anvendelsesområder:

Q\c} ^á• { æá^! ÈU | ááæá æá á^ • dæ } Á
 Áœç^ |œ Á} æ^! • æ | aÁ ^áÁ @œÁ} • c\ \ ^Á
 Ä^ • c^ • \ ^ • ^Á * Á ç^! |æ^á^ @æ á|á * Á
 Ä | œá * ÁœÁ^cö * ^|á^ Á^ |Á
 Áw] ^ { æá^! Á [áÁ \ á { ^ |Á

Teknisk data:

Fysisk form: Væske (Aerosol)
 Farve: Transparent
 ISO Viskocitet: 22
 SAE Enginer Oil: 10W
 Viskositet (40°C): 21,3 cSt ASTM D445
 Viskositet (100°C): 4,21 cSt ASTM D445
 Viskositetsindex, ASTM D2270: 100
 Størknepunkt, ASTM D97°C: -18
 Vægtfylde, ASTM D1298 60/60°C: 0,860
 Falex EP Test, ASTM D3233, Metode B

Socco A/S

Egholmvej 8
 7160 tørring

Tlf: 7585 2323
 socco@socco.dk
 www.socco.dk