



SMØREFEDT

ADDINOL WEAR PROTECT SDE 2

PRODUKT BESKRIVELSE

ADDINOL Wear Protect SDE 2 er et semisyntetisk fedt til høje belastninger. På grund af dets fortykkelse med en speciel calciumsæbe besidder produktet en fremragende stabilitet under eksponering af høj luftfugtighed, vand såvel som saltvand.

ADDINOL Wear Protect SDE 2 viser en høj bæreevne, en fremragende korrosionsbeskyttelse og en usædvanlig god vedhæftning.

Driftstemperatur: -30°C til +120°C.

ANVENDELSE

- Fremragende velegnet til smøring af lejer og gear også under høje stødbelastninger og vibrationer.
- Velegnet til langtidssmøring af tungt maskineri og udstyr, der anvendes i landbrug, byggeri og skovbrug.
- Velegnet til brug i centralsmøresystemer.

GODKENDELSE /SPECIFIKATIONER

I henhold til DIN 51502:

- KP 2 K-30

Konsistens i overensstemmelse med NLGI grad 2.

LEVERING

Levering i 400 g patroner
500 g patroner
15 kg
18 kg
25 kg
50 kg hobbocks.

EGENSKABER

- Høj bæreevne
- Høj oxidationsstabilitet
- Høj vandtæthed

FORDELE

- Anvendes under højeste belastning
- Lang levetid
- Anvendes i områder med høj luftfugtighed





ADDINOL WEAR PROTECT SDE 2

SPECIFIKATIONER OG TYPISKE PARAMETRE

Egenskaber	Testtilstand / enhed		Wear Protect SDE 2	Metode iflg. til
Farve			Grønt fluorescerende	Visuel
Type fortykningsmiddel			Speciel calciumsæbe	
NLGI karakter			2	DIN 51 818
DIN-mærkning			KP 2 K-30	DIN 51 502
Servicetemperatur		°C	-30 til +120	
Faldpunkt		°C	150	DIN ISO 2176
Bearbejdet penetration	60 DS	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
Stålkorrosionstest (Emcor)		Bedømmelse	0/0	DIN 51 802
Kobberkorrosionstest	24 timer, 120°C	Bedømmelse	1-120	DIN 51 811
Adfærd mod vand	3 timer, 90°C	Bedømmelse	0-90	DIN 51 807-1
VKA svejsebelastning		N	2400	DIN 51 350
FAG FE9 test	130°C	h	F50 > 100	DIN 51 821-2-A

Basisolie

Type			Halvsyntetisk	
Viskositet	40°C	mm ² /s	800	DIN 51 562
	100°C		66	

ADDINOL - Ekspertene for højtydende smøremidler

Vi hos ADDINOL udvikler og producerer mere end 600 højtydende smøremidler af den nye generation.

Blandt disse er bilmøremidler til de højeste krav og banebrydende udviklinger til industrielle applikationer. Vores kunder over hele verden nyder godt af den høje og stabile kvalitet af vores ADDINOL højtydende smøremidler, vores knowhow og den individuelle kundesrådgivning fra vores kompetente eksperter.

Vores virksomhed har verdensomspændende aktiviteter. ADDINOL højtydende smøremidler distribueres af mere end 120 internationale partnere.

Dataene i dette produktblad repræsenterer vores nuværende niveau af viden og erfaring. På grund af de forskellige specifikke anvendelser friskriver de dog ikke brugeren fra sin egen undersøgelse. Oplysningerne heri må ikke bruges til at udlede en juridisk bindende garanti for specifikke egenskaber eller egnetheden til et bestemt anvendelsesformål. Detaljerede sikkerheds- og toksikologiske data samt sikkerhedsinstruktioner for hvert produkt kan hentes fra de tilsvarende Material Safety Data Sheets (MSDS). Højtydende smøremidler fra ADDINOL er under løbende udvikling. Derfor forbeholder ADDINOL Lube Oil GmbH sig retten til at ændre tekniske data i dette produktdatablad uden varsel. I tvivlstilfælde, så tøv ikke med at kontakte vores kunders rådgivningsservice.

Udgave 03/2022