

## Compact 02 NBK (Klar)

Slibevæske til universel bearbejdning.

Slibemiddelkoncentrat - fri for formaldehyd - fri for sekundære aminer  
- fri for borsyre

**Anvendelse:** Syntetisk, vandopløselig slibevæske.  
Velegnet som spule væske samt korrosionsbeskyttelse

### Egenskaber:

Formuleret med additiver af høj kvalitet, hvilket resulterer i et klart specialslibemiddel med meget høj og stabil korrosionsbeskyttelse. Det har specielle tilsætningsstoffer for at forhindre rådne processer. Fremragende renssevne, så udtværing af formoverfladerne forhindres. Tillader hurtig bundfældning af slibestøv i opsamlingsbeholderen. Det cirkulerende slibemiddel indeholder ikke slibende partikler. Skader på det slibende billede ved slibestøv undgås således.

### Foreslået koncentration

Som slibemiddel	2,5 %
Anvendelse som ekstra korrosionsbeskyttelse, Pressevandsadditiv samt stabiliseringsmidler:	Til 100 liter bundfældet væske 1 - 2 liter Indstillingsværdi pH 8,5 - 9,8

Teknisk data	Enhed	Metode	Compact 02 NBK
Kin. viskositet ved 20°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7042	14
Densitet ved 20°C	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	1,09
pH-værdi ved 20°C	-	DIN 51369	9,4
Refraktometerindeks	-	-	2
Mineralolieindhold	%	-	0

Disse oplysninger er baseret på den seneste viden. De er beregnet til at beskrive produktet og har således ikke betydningen til at sikre bestemte egenskaber. Der kan ikke udledes et ansvar heraf.

### Opbevaring

Stuetemperatur: 5 – 40°C

Opbevaringstid: 12 måneder

**Socco A/S**  
Egholmvej 8  
7160 tørring

Tlf: 7585 2323  
socco@socco.dk  
www.socco.dk